

0 601 217 100 – GSB 13 RE

Número	0 601 217 100
Código de barras	3165140371902
Batente de profundidade 210 mm 2 603 001 019	✓
Bucha de aperto rápido de 13 mm 2 608 572 149	✓



Dados técnicos

Dados técnicos

Potência de entrada nominal	600 W
N.º de rotações em vazio, 1.ª velocidade	0 – 2.800 r.p.m.
Potência útil	301 W
Peso	1,8 kg
Binário nominal	1,8 Nm
Rosca de ligação - veio da broca até	1/2" - 20 UNF
Amplitude mín./máx. de aperto da bucha.	1,5 – 13 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	266 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	180 mm
Número de impactos com regime de rotações em vazio	0 – 44.800 ipm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	261 x 300 x 75 mm
Bucha, modelo	Bucha de aperto rápido
Tensão, elétrica	230 V
Diâmetro de gola de fuso	43,0 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora dB(A); nível de potência sonora dB(A). Incerteza K= dB.



Alcance de perfuração

Ø de perfuração betão	13 mm
Ø de perfuração madeira	25 mm
Ø de perfuração aço	10 mm
Ø de perfuração em alvenaria	15 mm

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	93 dB(A)
Nível de potência sonora	104 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Compacto berbequim com percussão de 1 velocidade de nível básico

Benefícios para o usuário

- O peso reduzido de 1,8 kg e a carcaça compacta fornecem comodidade no manuseamento e manobrabilidade
- Design robusto com uma duradoura bucha de aperto rápido em metal
- Fornece resultados profissionais com uma ótima relação preço/desempenho