


Número	0 601 061 800
Código de barras	3165140583169
1 bateria NiMH n.º de peça de substituição 1 608 M00 05G	✓
1 pilha de bloco de 9 V (6LR61)	✓
2 pilhas de 1,5 V LR20 (D)	✓
Carregador com adaptador	✓
Compartimento das pilhas 1 609 203 M02	✓
Mala de transporte n.º de peça de substituição 1 608 M00 05F	✓
Recetor laser LR 1 Professional 0 601 015 400	✓



Dados técnicos

Dados técnicos

Díodo laser	635 nm, < 1 mW
Temperatura de serviço	-10 – 50 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	2
Alcance	20 m
Raio de ação com recetor	400 m (diâmetro)
Raio de ação sem recetor	20 m (diâmetro)
Precisão de nivelamento	± 2,4 mm a 30 m
Intervalo de autonivelamento	± 8% (± 5°)
Tempo de nivelamento	15 s
Proteção contra pó e salpicos de água	IP 56
Velocidade de rotação	600 r.p.m.
Alimentação de energia	2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) 2 x 1,5 V LR20 (D)
Tempo de autonomia, máx.	Baterias (NiMH) 30 h
Rosca do tripé	5/8"-11
Peso aprox.	2 kg
Cor da linha laser	vermelho
Recetores laser compatíveis	LR 1



Segmento

Segmento de mailing	Metal Pedra Madeira
---------------------	---------------------

Informação de vendas

Posicionamento

- Pronto para o uso no estaleiro de obras – a ferramenta intuitiva com um único botão para aplicações de nivelamento no exterior

Benefícios para o usuário

- Teclado com um único botão, funcionalidade Electronic Self Levelling e prática bandeja para as pilhas
- Resultados consistentemente precisos com precisão de nivelamento de 0,08 mm/m e um sistema de aviso de impactos ADS
- Suporta as condições adversas de qualquer obra no exterior graças à proteção contra água e pó IP56