

0 601 60A 100 – GKF 600


Número	0 601 60A 100
Código de barras	3165140428873
Batente paralelo 2 608 000 331	✓
Chave de bocas 17 mm n.º de peça de substituição 2 609 110 438	✓
Guias 2 608 000 332	✓
Mala de transporte 2 609 100 302	✓
Pinça de fixação com porca de capa de 6 mm 2 608 570 133	✓
Pinça de fixação com porca de capa de 8 mm 2 608 570 134	✓



Dados técnicos

Dados técnicos

Potência de entrada nominal	600 W
Nº de rotações em vazio	33.000 r.p.m.
Peso	1,5 kg
Diâmetros compatíveis das pinças de aperto	6 mm/8 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 390 x 110 mm
Tensão, elétrica	230 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora dB(A); nível de potência sonora dB(A). Incerteza K= dB.



Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	84 dB(A)
Nível de potência sonora	95 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Segmento

Segmento de mailing	Madeira
---------------------	---------

Informação de vendas

Posicionamento

- Prática tupa especial para arestas precisas

Benefícios para o usuário

- O formato otimizado faz desta uma tupa de perfilar com fio muito compacta
- Os ajustes de profundidade variáveis e a unidade de motor sem folgas permite definições exatas e garante resultados exatos e precisos
- Inúmeros acessórios oferecem versatilidade para uma grande variedade de aplicações